Специфікації

Робоча температура	-60°C до +85°C (-76°F до +185°F)
Температура зберігання	-76°F до +185°F (-60°C до +85°C)
Вологість	0-100 % RH (без конденсації)
Робоча напруга	Номінальна напруга 24 В постійного струму – (діапазон від 18 до 32 В постійного струму)
Споживання енергії	Мінімум 3 Вт (без нагрівача), 15 Вт при 32 В постійного струму з увімкненим нагрівачем максимум.
Швидкість реакції	< 5 секунд (типово)
Розміри	100 мм Діаметр x 200 мм (4 дюйма Діаметр x 8 дюймів Д)
Матеріал	Алюміній без міді або нержавіюча сталь марки 316
Розмір входу	3/4 дюйма NPT або M25
Вага	Алюміній 5,5 фунтів (2,5 кг) / SS 13,2 фунтів (6,0 кг)
Виходи	Контакти реле (DPDT 2A при 30Vdc) – тривога та несправність. 0-20 мА плюс сповіщення про несправності, HART®
Сертифікати	Клас 1 Розділ 1 Групи B, C, D T4 Навколишнє середовище –50°C до +85°C Клас 1 Зона 1 AEx/Ex db IIC T4 Навколишнє середовище –50°C до +85°C ATEX II 2 G Ex db IIC T4 IECEx Ex db IIC T4 Навколишнє середовище –60°C до +85°C INMETRO Ex db IIC T4 PESO Ex db IIC T4 Ta= -60°C до +85°C CCC (China Fire Approvals) – очікує на розгляд GB-Ex of China – очікує на розгляд
Підтвердження продуктивності	FM 3260 EN 54-10 Вологостійкість – IP66 /NEMA 4X SIL2 – IEC 61508