Специфікації

Розмір	Ш183 x В 85 x Г 50 мм
Вага	490г
Дисплей	Кольоровий LCD дисплей з підсвічуванням
Вхід в систему	400 звітів (залежно від типу)
Батарея	Літій-іонний акумулятор
Операційний час	Підходить для датчиків CO та O2 • ~ 14 годин без роботи насоса* • > 5 годин безперервної роботи насоса* Пристосування датчика CO, O2, NO та CO2 • ~ 8 годин без роботи насоса* • > 4 годин безперервної роботи насоса* *Зонд виходу газу не підключений
Операційна температура	Від -10°C до +50°C
Температура зберігання	Від -20°C до +50°C
Функціональні кнопки	5 кнопкова клавіатура
Стандарти	BSI перевірено відповідно до EN50379-1:2012 і EN50379-3:2012. Підходить для інженерів, які працюють з BS7967:2015
Корпус	Міцні захисні вбудовані магніти. Використання в приміщенні IP40
Насос	Внутрішній насос з індикацією збою потоку
Стандартні види палива	Природний газ (метан), LPG, важка нафта, легка нафта, вугілля, деревина, деревні гранули, коксохім., біомаса та жом.

Зонд	Довжина вставки: 250 мм з регульованим обмежувачем глибини. Ергономічна пістолетна рукоятка з стрижнем із нержавіючої сталі, вбудована термопара, водяний сифон із водяним блоком і пиловим фільтром, спеціальний роз'єм із вторинним вбудованим фільтром із водяним блоком. Загальна довжина шланга: 2164 мм
Зарядний пристрій	Вхід: USB-C Діапазон температур: 0°C – 40°C

Вимірювання

Газ	Діапазон	Роздільна здатність дисплея	Точність	Час відгуку (t90)
Оксиген	0-21%	0.1%	±0.3%	< 30 сек
Окис вуглецю	0 – 200ppm 200 – 2,000ppm 2,000 – 5,000ppm	1ppm	± 10ppm або 10%rel ± 20ppm або 5%rel. ± 100ppm або 10%rel	< 45 сек
Вуглекислий газ (розрахований)	0-21%	0.1%	±0.3%	< 30 сек

Співвідношення CO/CO2	0 to 0.9999	0.0001		
NO (якщо встановлено)	0 – 200ppm	1ppm	± 5ppm або 1.5%rel	< 45 сек

NOx Розрахований (де є NO)	0-210ppm	1ppm	± 5ppm або 1.5%rel	< 45 сек
Вимірювання температури димових газів	5°C to 400°C	1°C	±2°C або 1.5% читання	
XS у повітрі	0-100%			

Тест на безпеку приміщення та моніторинг навколишнього повітря

Газ	Діапазон	Роздільна здатність дисплея	Точність	Час відгуку (t90)
CO	0 – 200ppm 200 – 2,000ppm 2,000 – 5,000ppm	1ppm	± 10ppm або 10%rel. ± 20ppm або 5%rel. ± 100ppm або 10%rel.	< 45 сек [45 сек]
CO_2*	Де встановлені датчики	0.01%	± 10% @ 20°C	< 60 сек

*Де встановлені датчики

Вибір моделей і комплектів

Тест на безпеку приміщення та моніторинг навколишнього повітря

Газ	Діапазон	Роздільна здатність дисплея	Точність	Час відгуку t90)
CO	0 – 200ppm 200 – 2,000ppm 2,000 – 5,000ppm	1ppm	± 10ppm або 10%rel. ± 20ppm або 5%rel. ± 100ppm або 10%rel.	< 45 сек [45 сек]
CO_2*	Де встановлені датчики	0.01%	± 10% @ 20°C	< 60 сек

*Де встановлені датчики

Вибір моделей і комплектів