Специфікації

Розміри	210 В x 145 Ш x 46 Г мм (8,25 x 5,75 x 1,75 дюймів)
Вага	<500 г (1,1 фунта)
Матеріал корпусу	ABS
Підключення датчика	Дво- або трипровідне підключення до датчика через екранований кабель
Робоча напруга	13-28 В постійного струму
Тип введення	4-20 мА вихід або джерело (на вибір)
Панель індикації	*В нормі* – зелений світлодіод; *Помилка системи*-бурштиновий світлодіод; *Сигналізація 1 та сигналізація 2* – червоний світлодіод
Струм пошкодження	<3 мА та >23,5 мА (перевищення діапазону)
Робоча температура	від -20°C до +70°C (від -4°F до +158°F)
Зберігання	від -25 °C до +65 °C (від -13 °F до +149 °F)
Вологість	0-99% RH, без конденсації
Гістерезис точки спрацьовування	Гістерезис тривоги встановлено приблизно на 0,5 мА Гістерезис несправності встановлено приблизно на 0,2 мА
Час відклику	Час до сигналізації <1 секунда
З’єднання	Клеми приймають кабелі з поперечним перерізом від 0,5 до 2,5 мм2
Релейні виходи	Однополюсне перемикання для використання з сигналами постійного струму Контакти реле розраховані на 1 А при 30 В постійного струму
Стандарти	EMC EN50270
Захист від проникнення	IP20