

S·detec®


Датчики протекания
сжиженного газа

S-LOK®
КЛАПАНЫ И ФИТИНГИ

Категория оборудования

- Датчики протекания сжиженного газа **S·detec** обнаруживают утечки газа в труднодоступных местах.
- Гибкая трубка проходит в труднодоступные места.
- Выявляет даже очень небольшие утечки и вертикальные поверхности.
- Простые в использовании, нетоксичные, не вызывают коррозии, не горят и не содержат хлора.
- После испытания жидкость **S·detec** полностью улетучивается.
- Состав: Дистиллированная вода, глицерин и т.д.
- Диапазон температур: от -2°C до 93°C (от 27 °F до 200 °F)

Инструкции



M-SLD-02

Держите край трубки S·detec в соединении под давлением. Чтобы нанести поток средства для выявления протекания S·detec, сожмите бутылку в вертикальном положении. Ищите пузырьки, указывающие на утечку.

Информация для осуществления заказа

Номер для заказа	Размер контейнера	Длина гибкой трубки
M-SLD-01	3,8 л (1 галлон)	-
M-SLD-02	240 мл (8 унций)	30 см (12 дюймов)

Сравнение продуктов



S·detec®	Моющее средство
Не коррозионное	Коррозия
Сухая очистка без пятен.	Образуются пятна и сгустки.



M-SLD-01



M-SLD-02

Предупреждения

Используйте датчики протекания сжиженного газа **S·detec** только на внешних поверхностях.

Главный офис

27, Ноксансандан 361-го, Гкангseo-гу,
Пусан, Республика КОРЕЯ

ТЕЛ.: +82-51-899-6733

ФАКС: +82-51-899-6789

E-mail : sales@ehansun.co.kr

overseas@ehansun.co.kr



www.slok.co.kr

НОВИНКА